



DAIKIN

LUFT/VANN



A+++

Nom.
4-16kW



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

DAIKIN ALTHERMA 3



Daikin Altherma 3 er den perfekte løsning for deg som skal bygge ny bolig, eller ønsker å erstatte elkjelen med en mer energieffektiv løsning.

Daikin Altherma 3 gulvmodell:

Det ideelle systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg og lavenergihus. Med innebygd varmtvannsbereder og styringspanel, er dette virkelig en "Alt i ett modell".

Daikin Altherma 3 veggmodell:

Et fleksibelt systemet for å levere oppvarming, varmtvann og kjøling for nybygg og lavenergihus. Modellen har ikke innebygd tank.

Derfor skal du velge Daikin Altherma 3:

- ▶ Gulvmodellen har innebygget varmtvannsbereder
- ▶ Innebygd magnetittfilter
- ▶ Tappevann med legionellaprogam
- ▶ Med 2-sone reguleres to ulike temperatursoner automatisk fra samme innedel. (Gulvmodellen)
- ▶ Moderne design i hvit eller sølv
- ▶ Måler levert energi, samt kalkulert strømforbruk
- ▶ Besparelse på løpende kostnader, opprettholder optimal komfort
- ▶ Bruk av fornybar energi sparer miljøet
- ▶ Spesielt utviklet for det nordiske klimaet, fabrikktestet ned til -28°C
- ▶ Støtte for smarthusstyring
- ▶ Kan leveres med kjøling
- ▶ COP på opptil 5.15
- ▶ Tilpasset differensiert strømpris
- ▶ Benytter R-32 som er et mer miljøvennlig kuldemedie



reddot award
winner



DESIGN
AWARD

R-32



GULVMODELL: 3 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

- Standard ► Med kjøling ► 2-sone



- Farger

Tekniske data - Standard								
Varmekapasitet	Nominell	kW	4	6	8	11	14	16
	Maks.*	kW	6.5	8	9.5	14.5	16.5	18.5
COP			5.10	4.85	4.60	5.15	4.99	4.78
SCOP**			4.48	4.47	4.56	4.38	4.45	4.56
Fabrikktestet			-25°C			-28°C		
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)								
Energiklasse tappevann								
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	65			60		
Dimensjoner innedel		mm	1850x595x625					
Dimensjoner utedel		mm	740x884x388			1440x1160x380		
Mengde varmtvann (Opptil)		Liter	230					
Lydtrykk (Utedel)		dBA	44	49	50	48	49	52
Kuldemedie			R-32					
Backup heater	230V 1ph	kW	6					
	400V 3ph	kW	9					

*+7/35°C **Middels klima 35°C

R-32



VEGGMODELL: 2 MODELLER



UTVIKLET I NORDEN
PRODUSERT I EUROPA

- Standard ► Med kjøling



- Farger

Tekniske data - Standard								
Varmekapasitet	Nominell	kW	4	6	8	11	14	16
	Maks.*	kW	6.5	8	9.5	14.5	16.5	18.5
COP			5.10	4.85	4.60	5.15	4.99	4.78
SCOP**			4.48	4.47	4.56	4.38	4.45	4.56
Fabrikktestet			-25°C			-28°C		
Energiklasse varme (35°C vanntemperatur)								
Energiklasse tappevann								
Driftsområde oppvarming (Vannside)		°C	65			60		
Dimensjoner innedel		mm	840x440x390					
Dimensjoner utedel		mm	740x884x388			1440x1160x380		
Mengde varmtvann (Opptil)		Liter	230					
Lydtrykk (Utedel)		dBA	44	49	50	48	49	52
Kuldemedie			R-32					
Backup heater	230V 1ph	kW	6					
	400V 3ph	A	9					

*+7/35°C **Middels klima 35°C